



IIM

MALERBA

S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

BLOCS PORTES TOUT ÉQUIPÉS

PORTES ET ALUMINIUMS TECHNIQUES (PAT)



S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

MD MEDITERRANEE
Espace Pinède, Le Jas Neuf, Rue des Vernedes
83 480 PUGET SUR ARGENS

F : 04 94 17 10 44

contact@mdmed.fr
www.malerba.fr

COSTAMAGNA PUGET
ZI LES BARESTES
83480 PUGET SUR ARGENS

Variante du Devis N° D-06-22/10-10456 du 14/12/22

N° Client : 5306

Ref. Cde. Client :

Ref. Chantier :

ADRESSE DE LIVRAISON A CONFIRMER

Délai de livraison : A confirmer par l'usine

Type de port : FRANCO

Contact agence : BARBIER Sylvain

Contacts

Téléphone

Portable

Email

DEV AR LIV

La présente offre est régie par les conditions générales de vente de la société MALERBA (MONTIBERT). Par son acceptation, le client les reconnaît sans réserve.

Veillez trouver notre proposition de prix pour la fourniture seule de:

Réf.	Libellé	SS	GP	DP	PU Net	Total HT
MTF-132	BLOC PORTE METALLIQUE BATTANT EI120 A 2 VANTAUX - M 1202 LH Ensemble comprenant un dormant en acier EZ ép. 20/10ème formant feuillure de 78x25 mm et 2 vantaux isoplans type caisson ép. 75 mm à parements en acier galvanisé 75/100ème avec 2 battues rapportées. Ferrage par 2x2 pivots renforcés à billes réglables et 2x2 doigts antidégonds. EI120 selon PV n°EFR-17-002659. Détail des composants : Ouverture vers l'extérieur du local Bâti à visser pour pose en tunnel 2100T (Avec vérins de réglage) Accessoires en coloris NOIR (Sauf indication spécifique) Anti-panique Push Bar 1 point sur vantail principal (AP71) Poignée extérieure + 1/2 Cylindre 30+10 pour antipanique (PC51+CY11) Ferme-porte compas GROOM GR 300 force 3 à 5 sur vtl princip.-Côté pivots (FP02) Verrou d'urgence ANTIPANIC 2 points sur vantail secondaire (VU02) Ferme-porte compas GROOM GR300 force 3 à 5 sur vtl second.-Côté pivots (FP02) Sélecteur de fermeture standard - Ton zingué blanc (SF03)					

ATTENTION pour respect des PV EI, en cas de fabrication des HUISSERIE BOIS par vos soins (DAS Excluz) vous devez vous conformez aux prescriptions techniques, et en particulier prévoir un joint thermogonflant sur les 3 cotés.

Si HUISSERIE METALLIQUE impérativement isophoniques scellée et spéciale Profeu sur cloison sèche.

Veillez également vous reporter aux fiches « SPECIAL MISE EN OEUVRE » EI 30, EI 60 concernant les différents types de pose, en fonction de la nature des supports.

Dorénavant, les procès-verbaux sont disponibles sur l'espace myMALERBA (www.malerba.fr) dans « mon compte MALERBA ».

RAPPEL : une porte de 830 rive droite n'a que 761 mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à savoir 770mm de passage libre porte ouverte à 90°. Pour cela vous avez la possibilité de passer avec des portes à recouvrement ou avec des portes rives droites associées avec la nouvelle gamme d'hubriserie à rotation invisible INVISIBLE

MALERBA | MALERBA DISTRIBUTION



Réf.	Libellé	SS	GP	DP	PU Net	Total HT
	Finition prépeinte (A peindre) Certification NF Mode 1					
	Dimensions du produit :					
1	Hauteur 2500mm, Largeur 1800mm Côtés Passage Libre Dormant Bloc porte posé en ambiance intérieure **** Sens d'ouverture à définir Vantaux égaux Hauteur réservation béton: En mm = 2560 Largeur réservation béton: En mm = 1920 Eco-contribution REP	1				
	SOUS-TOTAL : BLOC PORTE METALLIQUE BATTANT EI120 A 2 VANTAUX - M 1202 LH	1				
	SYNTHESE PAR FAMILLE					
	MALERBA PMT 2015 / Portes Méta liques Techniques (PMT)	1				

Cette offre n'est pas valable pour une sélection de produit, mais uniquement pour une commande portant sur l'ensemble de la proposition
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé Devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord"

La filière REP (« Responsabilité Elargie du Producteur ») pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment est entrée en vigueur le 01/01/2023. Ce dispositif, destiné à assurer la collecte et le traitement gratuits du produit en fin de vie, est financé par une éco-contribution, également appelée éco-participation, non négociable facturée en sus du prix de vente des produits. **MALERBA ayant choisi d'adhérer à Ecomaison, éco-organisme agréé par l'état, nos factures émises à compter du 1^{er} mai 2023 intégreront l'éco-contribution selon le barème Ecomaison.**

ATTENTION pour respect des PV EI, en cas de fabrication des HUISSERIE BOIS par vos soins (DAS Exclus) vous devez vous conformez aux prescriptions techniques, et en particulier prévoir un joint thermogonflant sur les 3 cotés.
Si HUISSERIE METALLIQUE impérativement isophoniques scellée et spéciale Profeu sur cloison sèche.
Veuillez également vous reporter aux fiches « SPECIAL MISE EN OEUVRE » EI 30, EI 60 concernant les différents types de pose, en fonction de la nature des supports.
Dorénavant, les procès-verbaux sont disponibles sur l'espace myMALERBA (www.malerba.fr) dans « mon compte MALERBA ».

RAPPEL : une porte de 830 rive droite n'a que 761 mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à savoir 770mm de passage libre porte ouverte à 90°. Pour cela vous avez la possibilité de passer avec des portes à recouvrement ou avec des portes rives droites associées avec la nouvelle gamme d'hubrisserie à rotation invisible INVISIO

1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Les plaques utilisées dans le cadre de l'essai de référence peuvent être remplacées par des plaques Prégylac BA 18 de largeur 1200 mm ou des plaques Prégylam BA 15.

Les classements sont valides pour un sens de feu indifférent.

2. JUSTIFICATION DE L'EXTENSION

Les éléments de justification pris en compte sont constitués par le rapport d'essais 06V129 et les appréciations de laboratoire 11A247 et 11A249 établis en leur temps par le laboratoire CTICM/EFFECTIS. Les résultats et les argumentaires développés permettent l'établissement de la présente extension.

3. CLASSEMENTS

Les classements du procès-verbal de référence ne sont pas modifiés.

Fait à Marne-la-Vallée, le 19 avril 2013

Le Responsable des études et classement
Résistance au feu

Philippe BOUGEARD

FIN DE L'EXTENSION DE CLASSEMENT